

Production continue
et qualité professionnelle



Priort™ HQ9000

Souplesse d'utilisation et rentabilité optimale

Sur un marché à la fois hautement concurrentiel et sensible à la maîtrise des dépenses, les centres de reprographie (CRD) doivent être en mesure de livrer des travaux dans des délais toujours plus courts, tout en assurant une qualité optimale et en contrôlant les coûts d'exploitation. Or, un équipement de production fiable et économique sera votre meilleur allié pour parvenir à concilier les exigences de vos clients en termes de productivité et des objectifs financiers toujours plus serrés. Fort d'un niveau de qualité d'impression supérieur et de capacités de connectivité réseau, le Priport™HQ9000 vous permettra de satisfaire ces exigences aisément. Son faible coût d'exploitation lui confère un avantage concurrentiel décisif. Sa rapidité d'impression associée à sa capacité papier font du Priport™HQ9000 la solution idéale pour les environnements d'impression très sollicités. Capable de traiter jusqu'à 250 000 pages par mois, ce périphérique vous permettra d'absorber des volumes de travaux toujours croissants et ainsi augmenter vos revenus.



Une gamme de services et de solutions sur mesure

En complément du Priport™HQ9000, Ricoh met à votre disposition de nombreux services et solutions logicielles destinés à en assurer la production continue et la fiabilité. Gestion du document, contrôle réseau, consulting, formation, prise en charge technique... Tout a été envisagé dans la conception de cette offre pour satisfaire vos besoins en termes de production, de contrôle des coûts et d'optimisation du flux documentaire.



Une productivité exceptionnelle

Les centres de reprographie gérant des volumes élevés sont de plus en plus soumis à des exigences en matière de respect des délais, de budget et de valeur ajoutée. La productivité exceptionnelle du Priport™ associée à son faible coût de fonctionnement vous permettront de pouvoir répondre à toutes les demandes tout en améliorant vos marges de profit. Capable d'imprimer 8 100 feuilles A4 par heure, le Priport™HQ9000, vous garantit un flux de production à la fois fiable et rentable.



Priort™ HQ9000

Caractéristiques



IMPRIMANTE

Langage d'impression :	Standard :	RPCS™
	Option :	Adobe® PostScript 3™
Interface :	Standard :	USB 2.0
	Option :	Ethernet 10 base-T/100 base TX IEEE 1284 Port parallèle IEEE 802.11b Réseau local sans fil
Mémoire :	Standard :	128 Mo (64 Mo de mémoire intégrée + 64 Mo de mémoire supplémentaire)
	Maximum :	320 Mo (avec mémoire optionnelle 128 Mo ou 256 Mo)
Protocoles réseau :	TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk	
Systèmes d'exploitation PC :	Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003 Macintosh 8.6 - 9.2.x (OS X Classique) ¹ Macintosh X v10.1 ou version supérieure (mode natif) ¹	

GÉNÉRALITÉS

Type :	Numérique, contrôleur d'impression intégré	
Procédé d'impression :	Système à double tambour	
Originaux :	Feuilles/livres	
Format original :	Vitre d'exposition :	Maximum : 300 x 432 mm
	ADF :	Minimum : 148 x 210 mm Maximum : 297 x 864 mm
Format copie :	Minimum :	70 x 148 mm
	Maximum :	325 x 447 mm
Grammage papier :	47 - 210 g/m ²	
Zone d'impression :	Maximum : 290 x 412 mm	
Vitesse d'impression :	60 - 135 ppm (en B4 et inférieur) 60 - 120 ppm (en A3)	
Temps de sortie de la première impression :	19 secondes (A4)	
Résolution :	Numérisation :	600 x 600 dpi
	Impression :	600 x 600 dpi
Modes image :	Texte, Texte/Photo, Photo, Crayon et Pastel	
Position de l'image :	Verticale :	+/- 15 mm
	Horizontale :	+/- 10 mm
	Minimum unité mobile :	0,25 mm
Taux de reproduction :	Taux d'agrandissement prédéfinis :	115, 122, 141, 200 %
	Taux de réduction prédéfinis :	50, 61, 71, 82, 87, 93 %
Zoom :	50 - 200 % (par pas de 1 %)	
Impression en couleur :	En remplaçant le tambour des couleurs	
Capacité papier :	1 000 feuilles en alimentation et en sortie (80g/m ²)	
Alimentation :	220 - 240 V, 50/60 Hz	
Consommation :	Maximum :	Création du master : 340 W (ADF + LS3000R) Impression : 270 W (ADF) (à 135 ppm) Mode économie d'énergie : Inférieure à 8 W
Dimensions (L x P x H) :	Cache exposition :	1 420 x 705 x 1 020 mm
	ADF :	1 420 x 705 x 1 130 mm
Poids :	Cache exposition :	Moins de 103,5 kg
	ADF :	Moins de 110,5 kg

FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES

Modes combiné et répétition d'images, saut d'alimentation, effacement des marges, codes utilisateur, séparateur de tâche, mode confidentiel, agrandissement automatique, agrandissement anamorphique, impression de couleurs vives avec des unités de tambours couleurs en option, mode superposition, mode de programmation, mode classe automatique/mémoire, mode édition, découpe master A4 avec tambour A3, contrôle automatique de densité, détection incident papier, mode sécurisé (verrouillage du tambour, verrouillage de l'éjection du master), modes économie d'énergie ou arrêt automatique

OPTIONS

Priort™TC-IIR – Système d'impression Twin Colour

Type :	Système d'impression à rouleau Twin Colour	
Zone d'impression :	Maximum :	290 x 409 mm
Vitesse :	90 - 120 ppm	
Format du papier :	Minimum :	70 x 250 mm
	Maximum :	325 x 447 mm
Grammage du papier :	47 - 210 g/m ²	
Position de l'image :	Minimum de l'unité mobile :	0,125 mm
Capacité papier :	1 000 feuilles (80 g/m ²)	
Source d'alimentation :	220 - 240 V, 50/60 Hz	
Dimensions (L x P x H) :	1 555 x 630 x 555 mm	
Poids :	105 kg	

Priort™LS3000R – Système grande capacité (Optionnel)

Configuration :	Magasin d'entrée grande capacité Magasin de sortie grande capacité	
Alimentation papier :	3 000 feuilles (80 g/m ²)	
Format de papier :	Minimum :	110 x 447 mm
	Maximum :	325 x 180 mm
Grammage du papier :	47 - 210 g/m ²	
Source d'alimentation :	220 - 240 V, 50/60 Hz	
Dimensions (L x P x H) :	LCIT :	968 x 545 x 778 mm
	LCOT :	560 x 512 x 778 mm
Poids :	72 kg	

AUTRES OPTIONS

- Cache exposition
- Chargeur automatique de documents 50 feuilles
- Disque dur 6 Go (stockage de documents, installation des polices PostScript™)
- Mémoire 128/256 MB
- Meubles support
- Solutions logicielles professionnelles

CONSOMMABLES

- Master PRIPORT™ type HQ90L (plus de 200 originaux/rouleaux A3)
- Encre noire PRIPORT™ type HQ90 (1 000 ml)
- Encres de couleur PRIPORT™ type VII (1 000 ml) : rouge, bleu, vert, brun, gris, jaune, violet, marron, bleu marine, orange, ocre, violet, doré, vert forêt, bordeaux, bleu alcalin
- Encre PRIPORT™ CM (couleurs personnalisées, 1 000 ml)

¹ Module Adobe®PostScript® 3™ en option requis.

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des appareils et des logiciels en option, contactez votre revendeur Ricoh.



ISO9001 : Certifié en 2000
Certifié ISO14001

Ricoh croit à la protection des ressources naturelles de la Terre.

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Copyright © 2006 Ricoh Europe B.V. Tous droits réservés. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe B.V. est interdite.

RICOH

Pour de plus amples informations, s'adresser à :

RICOH EUROPE B.V.
P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,
The Netherlands
Phone: +31 (0)20 54 74 111
Fax: +31 (0)20 54 74 222

www.ricoh-europe.com