

KM-2540/KM-3040

► print ► copy ► scan ► fax

MULTIFONCTIONS NOIR ET BLANC A4 / A3

DES FONCTIONNALITES QUI EVOLUENT AU RYTHME DE VOTRE ENTREPRISE.



 **KYOCERA**

DES SURCHARGES DE TRAVAIL GÉRÉES EN TOUTE SIMPLICITÉ.

CONÇUS POUR S'ADAPTER À VOS BESOINS, CONSTRUITS POUR ÊTRE FIABLES.

Si vous utilisez aujourd'hui les périphériques KM-2540 ou KM-3040 pour vos copies, vous les utiliserez demain en imprimante et fax. L'évolutivité de ces systèmes d'impression numériques, en passant d'une à trois fonctionnalités, vous fera gagner en efficacité.

Ces périphériques ont été développés en adéquation avec les besoins des utilisateurs. Ainsi, ils vous permettront de gagner du temps grâce à leur facilité d'utilisation et à leur conception intelligente. Un écran tactile inclinable, au fonctionnement logique et intuitif, rend chaque tâche extrêmement simple à réaliser.

Le by-pass 200 feuilles est une réelle source papier qui vient compléter les deux magasins papier en standard de 500 feuilles. Ainsi, même les grosses productions se font sans interruption. De plus, un temps de préchauffage de seulement 15 secondes rend immédiatement le système disponible pour les travaux.

La fiabilité est le bénéfice premier des KM-2540 et KM-3040. Grâce à leurs composants à longue durée de vie, moins d'interruptions viennent ralentir votre flux de travail : vous avez la certitude que vos délais seront respectés.



Les entreprises en pleine croissance ont besoin de plus en plus de souplesse et de pouvoir évoluer. C'est précisément ce que les périphériques Kyocera KM-2540 et KM-3040 vous permettent de faire. Certes faciles d'utilisation et fiables, leur force réside cependant dans leur adaptabilité à de nouvelles tâches. A l'origine de simples copieurs, ces systèmes deviennent de réels multifonctions efficaces grâce aux options d'impression et de fax. Conçus pour s'adapter à la diversité de vos futurs travaux et dotés d'une connexion performante, ces périphériques sont des investissements sûrs pour l'avenir.

60 % d'angle d'ouverture du chargeur de document

Le chargeur peut rester ouvert pour faciliter les manipulations papier.

Grand écran tactile inclinable

Ergonomique et en accord avec les besoins des utilisateurs.

Réceptacle interne de couleur sombre

Les utilisateurs voient très rapidement s'il reste des feuilles dans le réceptacle pour limiter les oublis.

Evolutivité possible vers un multifonction

Pour rester en adéquation avec votre activité et gagner en souplesse, faites évoluer votre copieur en imprimante et fax.



Magasins papier préhensibles

Les poignées ergonomiques des magasins papiers se tirent par le haut ou par le bas pour en faciliter l'ouverture.

Composants à longue durée de vie

La fiabilité a fait la renommée de Kyocera, et notamment les tambours en céramique (a.Si) qui permettent de réduire les interventions de maintenance et d'améliorer le flux de travail.



KM-2540/KM-3040

MULTIFONCTIONS NOIR & BLANC A4 / A3

Afin de mieux répondre aux besoins des entreprises très dynamiques, les périphériques KM-2540 et KM-3040 intègrent des composants à longue durée de vie, gages d'un fonctionnement efficace et fiable. Ils offrent une productivité accrue tout en minimisant l'impact sur l'environnement.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Technologie : Laser Kyocera, mono composant

Vitesse :

KM-2540 : Jusqu'à 25/12,5 pages par minute en A4 / A3

KM-3040 : Jusqu'à 30/15 pages par minute A4 / A3

Résolution : 600 x 600 dpi (copie), 1800 dpi x 600 dpi (copie, mode photo), qualité 1200 dpi (impression)

Vitesse de première copie :

KM-2540/KM-3040 : 4,7 secondes maximum

Préchauffage : 15 secondes ou moins

Alimentation : AC 220 - 240 V, 50/60 Hz

Consommation : En impression : 560 W, en attente :

160 W, en mode économie d'énergie (ECOpower) : 3,2 W

Niveaux sonores (ISO 7779) :

KM-2540 : Impression/copie : 64,7 dB(A)

KM-3040 : Impression/copie : 66,5 dB(A)

En attente : 47 dB(A), en mode économie d'énergie

(ECOpower) : Proche de 0

Dimensions (L x P x H) : Unité principale : 570 x 640 x 767,2 mm

Poids : Unité principale : environ 75 kg

Certifications : TÜV/GS, CE

Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités de papier mentionnées sont données pour une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum. Veuillez utiliser le papier recommandé par Kyocera dans des conditions environnementales normales.

Capacité en entrée papier : Magasin universel de 2 x 500

feuilles, 60 à 120 g/m², A3-A5R, Folio

By-pass de 200 feuilles, de 45 à 200 g/m², A3-A6R, Folio,

enveloppes

Capacité maxi en entrée avec options : 2200 feuilles

Recto verso en standard pour les formats A3 à A5, 60 à 80 g/m²

Capacité en sortie : 250 feuilles face dessous

FONCTIONS COPIE

Format maximal des originaux : A3

Copie en continu : 1-999

Capacité mémoire : 64 Mo en standard (192 Mo maximum)

Zoom : 25 à 400 % par pas de 1 % (avec DP-670 : 25 A 200 %)

Taux d'agrandissement prédéfinis : 5R / 5E

Fonctions numériques : Interruption de copie, impression

multiple, tri électronique et en rotatif, copie rotative, N

copies sur 1, séparation de copies, mode couverture,

numérotation des pages, superposition d'images, marge,

effacement de bordures

Modes d'exposition : Auto, manuel : 7 ou 13 pas

Réglages de l'image : Texte + photo, texte, photo

FONCTIONS D'IMPRESSION (option)

Processeur : PowerPC 750Cxr / 400 MHz

Mémoire : Standard 64 Mo (576 Mo maximum) + disque dur de 40 Go (HD-5)

Émulations : PCL6, KPDL 3 (compatible PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, Diabolo 630, KC-GL, impression directe de fichiers PDF

Langage de description de page : PRESCRIBE IIe

Polices : 80 polices vectorielles (PCL6), 136 polices

vectorielles (Postscript KPDL3),

1 police bitmap, 45 types de codes à barres à une dimension plus 1 type de code à barres à deux dimensions (PDF-417).

Polices téléchargeables : Kyocera, PCL et format TrueType,

format Type 1 + 3

Fonctionnalités d'impression : eMPS – pour les fonctions

copie rapide, multi-exemplaires avec épreuve, impression

sécurisée, stockage des tâches et gestion des tâches

Interfaces

Interfaces en standard : USB 2.0 (haut débit), Fast Ethernet

10-Base-T/100Base-TX, emplacement carte CompactFlash[®],

emplacement pour interface optionnelle KUIO-LV

Gestion automatique et indépendante des interfaces :

Permet le transfert simultané de données via les différentes interfaces, chacune ayant sa propre configuration.

FONCTIONS FAX (EN OPTION)

Compatibilité : ITU-T Super G3

Vitesse du modem : 33,6 Kbps au maximum

Vitesse de transmission : 3 secondes au maximum (JBIG)

Densité de numérisation : Normale : 8 points/mm x 3,85

lignes/mm, Fin : 8 points/mm x 7,7 lignes/mm, Superfin : 8

points/mm x 15,4 lignes/mm, Ultrafin : 16 points/mm x 15,4

lignes/mm (avec mémoire en option), demi-teinte

Format maximal des originaux : A3

Méthodes de compression : JBIG, MMR, MR, MH

Mémoire : 4 Mo en standard, 32 Mo maximum

Fonctionnalités : Transmission en rotation, confidentialité,

transmission et réception différées

OPTIONS

Printing System (Y), Fax System (P)

Gestion du papier

Chargeur de documents DP-670 : 75 feuilles, 45 à 160

g/m², A3-A5R, Folio, recto-verso

Magasin Papier PF-670 : 2 x 500 feuilles, 60 à 120 g/m², A3,

A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Folio,

STMT

Unité de finition DF-670 : Maximum 500 feuilles A4 ou

250 feuilles A3, Folio, 60 à 105 g/m², agrafage 1 point, 30

feuilles A4 ou 20 feuilles A3 maximum

Unité de finition DF-730 + AK-670* : Maxi. 1000 feuilles A4

ou 500 feuilles A3/B4, 64 à 128 g/m², A3-B5, agrafage 1

point, 30 feuilles A4 ou 20 feuilles A3/B4 maximum

Séparateur de travaux JS-670 : Séparateur interne de

travaux 100 feuilles, 45 à 160 g/m², A3 à A5R

*L'utilisation d'une unité de finition DF-670 nécessite un kit d'attachement AK-730.

Mémoires

Mémoire de copie

Mémoire DIMM : SDRAM DIMM(64, 128 Mo), 1

emplacement vide

Mémoire de l'imprimante

Mémoire DIMM : DDR-SDRAM DIMM (64, 128, 256, 512 Mo),

1 emplacement vide

Carte CompactFlash[®] : 1 emplacement (jusqu'à 4 Go) pour

le stockage des fonds de pages, des polices, des logos, et

des macros

Disque dur HD-5 : 40 Go, stockage des données, des

formats, des polices, etc. + eMPS, impression de livrets

Mémoire fax

MM-13-32 : Mémoire d'images (28 Mo)

Autres

Cache d'exposition (D)

Meuble CB-670 : Meuble en bois avec espaces de

rangement

CONSOMMABLES

Toner TK-675 : Toner 20 000 pages (A4 avec 6 % de

couverture)



Choisissez les options adaptées à vos besoins :



Le produit représenté comprend des options supplémentaires

Votre partenaire commercial Kyocera :

Kyocera Mita France, Parc les Algorithmes, Saint Aubin, 91194 Gif-sur-Yvette, France
Tél : +33 (1) 69 85 26 00, Fax : +33 (1) 69 85 34 09, www.kyoceramita.fr

Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. L'information est correcte au moment de la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

KYOCERA